

DANE TECHNICZNE OSUSZACZA ZIĘBNICZEGO  
**DX 140**  
 REFRIGERATION AIR DRYER DATA SHEET



www.sprezarki-przewozne.pl

**WARUNKI ODNIESIENIA - REFERENCE CONDITIONS**

Ciśnienie na wlocie bar (g)	7	bar (g) Working pressure
Temperatura na wlocie °C	35	°C Working temperature
Temperatura otoczenia °C	25	°C Ambient site temperature
Wilgotność zgłędna powietrza wlotowego %	100	% Working humidity
Ciśnieniowy Punkt Rosy °C	+3	°C Pressure dew point

**WARUNKI GRANICZNE - LIMIT CONDITIONS**

Ciśnienie pracy / max bar	5 16	bar Min. / max working pressure
Temperatura na wlocie min / max °C	10 45	°C Min. / max working temperature
Temperatura otoczenia min / max °C	5 45	°C Min. / max ambient temperature

**TABELA WSPÓLCZYNNIKÓW KOREKCYJNYCH - CORRECTION FACTORS**

Temperatura otoczenia °C	na	na	25	30	35	40	45	na	°C Ambient temperature
Współczynnik korekcyjny	nd	nd	1,00	0,92	0,84	0,80	0,74	nd	Correction factor
Temperatura na wlocie °C	25	30	35	40	45	50	55	na	°C Working temperature
Współczynnik korekcyjny	1,57	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45	nd	Correction factor
Ciśnienie na wlocie bar	5	6	7	8	10	12	14	16	bar Working pressure
Współczynnik korekcyjny	0,90	0,96	1,00	1,03	1,08	1,12	1,15	1,17	Correction factor

**DANE TECHNICZNE - GENERAL DATA**

Nominalny przepływ sprężonego powietrza mc/min-mc/h	13,900	835	mc/min-mc/h Nominal capacity
Ciśnienie bar	7	bar Working pressure	
Temperatura otoczenia °C	25	°C Ambient temperature	
Temperatura sprężonego powietrza na wlocie °C	35	°C Working temperature	
Spadek ciśnienia bar	0,35	bar Pressure drop	
<b>Chłodzenie - Cooling</b>			
Typ czynnika chłodzącego	aria ; air	Cooling type	
Przepływ powietrza chłodzącego mc/h	3 780	mc/h Cooling air flow	
mm H2O		mm H2O Available head	
Wymiar kratki wlotowej powietrza chłodzącego mm	492 x 522	mm Outlet cooling air, dimensions AxB	
<b>Czynnik chłodniczy - Refrigerant</b>			
Masa czynnika chłodniczego (50 Hz / 60 Hz) gr	2,0	gr Refrigerant capacity (50 Hz / 60 Hz)	
Typ czynnika chłodniczego	R 404 A	Refrigerant type	
<b>Instalacja - Installation</b>			
Wymiary DxSxW cm	79,5 x 97,5 x 92,5	cm Dimensions LxWxH	
Powierzchnia mq	0,775	mq Foot print	
Masa netto kg	165	kg Net weight	
Przyłącze (wlot / wylot) gas	2" 1/2	gas Air connection (in / out)	
Odprowadzenie kondensatu mm	10	mm Condensate drain	
Minimalny wymiar kabla zasilającego (Dł. max 10m) mm2	1,5	mm2 Minimun cable size (L max 10m)	

**DANE ELEKTRYCZNE - WORKING DATA**

Napięcie / Częstotliwość / Faza V/Hz/Ph	400/50/3	460/60/3	V/Hz/Ph Tension / Frequency / Phases
Znamionowy pobór mocy w warunkach odniesienia kW	2,340	2,340	kW Nominal power (@ amb. T. 25 °C ; inlet T. 35 °C)
Prąd znamionowy A	4,9	3,9	A Nominal current
symalny pobór mocy (T. ot= 45 °C ; Twlot= 55 °C) kW	2,740	2,740	kW Nominal power (@ amb. T. 45 °C ; inlet T. 55 °C)
Maksymalny prąd A	5	4,7	A Maximun current
Typ obudowy wentylatora IP	44	IP Fan motor protection	
Typ silnika elektrycznego	Zamknięty	Compressor motor version	
Temperatura mandata aria oltre ambiente °C		°C Air delivery temperature over ambient temperatur	
Poziom hałasu dB(A)	60	dB(A) Noise level	

Uwagi:  
 Zgodnie z ISO 7183  
 Poziom hałasu zgodnie z PNEUROP PN8NTC2: ±3 dB(A)

Notes:  
 Performance Measured according to ISO 7183.  
 Noise level measured according to PNEUROP PN8NTC2: tolerance ±3 dB(A).